

# Ingenico iCT220



## Starke Performance

Die iCT200-Serie überzeugt durch eine leistungsfähige Hardware, die auf die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet ist. Das Countertop-Terminal iCT220 bietet höchste Sicherheit und maximale Benutzerfreundlichkeit für Händler und Karteninhaber.

Doch das ist längst nicht alles: Die Geräte wickeln Transaktionen deutlich schneller ab als herkömmliche Modelle. Warum? Die Telium-Serie basiert auf einer Kombination leistungsfähiger Prozessoren mit der neuen Telium-Plattform. Damit lassen sich Geschwindigkeitseinbußen mehr als ausgleichen, die durch TA 7.0 und EMV verursacht werden.

## Bedienerfreundliches Design

Die Benutzerfreundlichkeit des Terminals zeigt sich in einer klaren Beschriftung, beleuchteten Tasten und einem großen kontrastreichen Display. Außerdem sind die Geräte leicht und kompakt. Ein weiterer wesentlicher Vorteil: Die elektronischen Anschlüsse wie Strom, DFÜ etc. liegen in der Kommunikationsbox, die wiederum über nur ein Spiralkabel mit dem Terminal verbunden ist. Dies gewährleistet eine einfache Handhabung. Auch die geringe Standfläche erleichtert die Platzierung des Geräts.

Durch die zukunftsweisende Kombination moderner POS-Technologien mit hoher Anwenderfreundlichkeit und praktischer Funktionalität setzt die Telium-Serie von Ingenico neue Maßstäbe im elektronischen Zahlungsverkehr.

## Vorteile auf einen Blick

- Höchste Sicherheit entsprechend PCI PED 2.0
- Doppelprozessor für schnelle Transaktionen
- Kontrastreiches Grafikdisplay
- Kompaktes Design bei optimaler Benutzerfreundlichkeit
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
- Flexible Erweiterung von Zusatzapplikationen



Technische Daten – Ingenico iCT220	
Prozessor	ARM9 & ARM7, 450 MIPS & 50 MIPS
Speicher	32 MB RAM / 128 MB Flash
SAMs	2 SAM-Steckplätze
Kartenleser	Chipkarten: ISO 7816 1-2-3 Magnetkarten: Spur 1/2/3
Display	Grafikfähiges Display, Monochrom 128 x 64 Pixel, hinterleuchtet
Tastatur	19 Tasten, hinterleuchtet ZKA-konformer Sichtschutz
Kommunikation	Ethernet (TCP/IP) und Modem Externer ISDN Adapter*, RS232 ZVT-Kassenschnittstelle, O.P.I.*
Verschlüsselung	SSL- und Bitmapverschlüsselung
Drucker	Grafikfähiger Thermodrucker, 18 Zeilen / Sekunde Papierbreite 57 mm, Papierlänge 18 m, Rollendurchmesser 40 mm
Stromversorgung	Externes Netzteil 230 V
Farbe	Schwarz / Anthrazit
Maße (B x H x T)	83 x 70 x 185 mm
Gewicht	330 g (ohne Papierrolle)
Umgebungsbedingungen	5° C bis 45° C, bis 85 % Luftfeuchte bei 40° C
Zahlungsarten	girocard / Maestro / VPAY, ELV Kreditkarten (online / offline), GeldKarte*
Kundenkarten	Diverse Kunden- und Bonuskarten; weitere auf Anfrage
Zulassungen	electronic cash gem. ZKA TA 7.0 DC POS 2.4, PCI PED 2.0 EMV Level 1 + Level 2

\* optional